

10.01.2017

## Фанкойлы VIERRO

	Модель	Холодопроизводительность, кВт	Теплопроизводительность, кВт	Расход воздуха, м³/ч	Цена в евро (модель MO)	Цена в евро (модель MV)	Цена в евро (модель IO-IV)
2-х трубные	VIERRO 23	1,74	3,9	340	<b>311</b>	<b>294</b>	<b>265</b>
	VIERRO 33	2,66	5,5	440	<b>338</b>	<b>321</b>	<b>292</b>
	VIERRO 53	3,64	7,6	650	<b>391</b>	<b>364</b>	<b>342</b>
	VIERRO 63	4,35	9,2	830	<b>423</b>	<b>392</b>	<b>365</b>
	VIERRO 73	5,11	10,6	925	<b>459</b>	<b>432</b>	<b>400</b>
	VIERRO 93	6,74	15,7	1500	<b>542</b>	<b>519</b>	<b>483</b>
4-х трубные	VIERRO 23+1	1,74	1,7	340	<b>340</b>	<b>323</b>	<b>294</b>
	VIERRO 33+1	2,66	2,5	440	<b>375</b>	<b>359</b>	<b>330</b>
	VIERRO 43+1	3,64	3,4	650	<b>454</b>	<b>427</b>	<b>406</b>
	VIERRO 53+1	4,35	4	830	<b>487</b>	<b>456</b>	<b>428</b>
	VIERRO 63+1	5,11	4,8	925	<b>524</b>	<b>497</b>	<b>465</b>
	VIERRO 93+1	6,74	6,2	1500	<b>615</b>	<b>592</b>	<b>555</b>

\*Холодопроизводительность полная: вода +7/12°C, воздух на входе +27°C, макс. скорость вентилятора

\*\*Теплопроизводительность: вода +70/60°C, воздух на входе +20°C, макс. скорость вентилятора

Встраиваемый контроллер СВТ – 63 евро

- уровень шума – от 31 дБ(А)
- воздушный фильтр в комплекте
- 2-х или 4-х трубное подключение
- без декоративного корпуса или с декоративным корпусом
- 6-ти скоростной вентилятор



Фанкойл VIERRO MV



Фанкойл VIERRO IO-IV

## Кассетные фанкойлы CUBE Line

	Модель	Холодопроизводительность, кВт	Теплопроизводительность, кВт	Цена в евро
2-х трубные	CUBE Line 04-2T	3,7	6,9	<b>510</b>
	CUBE Line 05-2T	5	9,1	<b>540</b>
	CUBE Line 08-2T	7,1	13,9	<b>640</b>
	CUBE Line 10-2T	9,1	17,4	<b>690</b>
	CUBE Line 14-2T	12,6	24,4	<b>760</b>

\*Холодопроизводительность полная: вода +7/12°C, воздух на входе +27°C, макс. скорость вентилятора

\*\*Теплопроизводительность: вода +70/60°C, воздух на входе +20°C, макс. скорость вентилятора

- уровень шума – от 32 дБ(А)
- 2-х или 4-х трубное подключение
- 3-х скоростной вентилятор
- монтаж в подвесном потолке
- в комплекте с фильтром
- в комплекте с пультом ДУ
- в комплекте с помпой для удаления конденсата
- возможность управления группой фанкойлов



## Фанкойлы WU

Модель фанкойла для настенного монтажа. Все модели 2-х трубные. В комплекте пульт ДУ.

Модель	Холодопроизводительность, кВт	Теплопроизводительность, кВт	Расход воздуха, м³/ч	Цена в евро
WU – 1	3	5,95	550	<b>370</b>
WU – 2	5,5	12,3	1000	<b>480</b>
WU – 3	7,5	16	1500	<b>660</b>



\*Холодопроизводительность полная: вода +7/12°C, воздух на входе +27°C, макс. скорость вентилятора

\*\*Теплопроизводительность: вода +70/60°C, воздух на входе +20°C, макс. скорость вентилятора