





10.01.2015

Коллектор для теплого пола ТВЕТОР (Польша)

Коллектор 1" из никелированной латуни для теплого пола с расходомерами, регулирующими и отсекающими клапанами. В комплекте: 2 коллекторные балки с внутренней резьбой, 2 крепежных кронштейна, 2 автоматических воздухоотводчика, 2 сливных крана, 2 шаровых крана с термометрами, ниппель 3/4" для каждого контура, расходомеры на подаче и термостатические регулирующие вентили на обратке для каждого контура.



Кол-во контуров	Артикул	Цена, грн.
2	FN5C-1F-3/4" 2	3840
3	FN5C-1F-3/4" 3	4480
4	FN5C-1F-3/4" 4	5120
5	FN5C-1F-3/4" 5	5760
6	FN5C-1F-3/4" 6	6400
7	FN5C-1F-3/4" 7	7200
8	FN5C-1F-3/4" 8	7840
9	FN5C-1F-3/4" 9	8640
10	FN5C-1F-3/4" 10	9280
11	FN5C-1F-3/4" 11	9920
12	FN5C-1F-3/4" 12	10560
	3/4"x16 мм	64
	3/4"x20 мм	80

	Евроконус для подключения пластиковых труб к коллектору	
	Группа смешивания для системы "теплый пол" GM40 1" включает: 4-ходовой термостатический клапан Rp3/4 с диапазоном регулировки 30 - 60°C; циркуляционный насос 25 40-130 Weberman; термометр 0 - 80°C; ручной деаэрактор. Преимущества: универсальный для всех типов распределителей с расстоянием между балками 211 мм; точен и прост в регулировке; ширина комплекта после установки - 120 мм	10080
	662000 Байпас разницы давлений Caleffi 3/4" x 3/4", защищающий насос в случае закрытия сервоприводов во всех контурах "теплого пола", устанавливается на сливных кранах.	1120
	10811 Термостат накладной с наружной регулировкой t° от 10 до 90°C	592

Коллектор для радиаторов ТВЕТОР (Польша)

Коллектор 1" для радиаторов без ниппелей выполнен из латуни. В комплекте: 2 коллекторные балки с внутренней резьбой 1/2" для каждого контура, 2 крепежных кронштейна, 2 заглушки.



Кол-во отводов	Артикул	Цена, грн.
2		928
3		1248
4		1568
5		1888
6		2208
7		2560
8		2880
9		3200
10		3584
11		3872
12		4224
13		4576
14		4896