

17.01.2017

Электрические нагреватели воды Apogey Neptun - Lux с сухим тэном (Польша).
Универсальный монтаж - вертикально или горизонтально.



Модель		SG 40	SG 60	SG 80	SG 100	SG 120	SG 140
Номинальный объём	л	40	60	80	100	120	140
Напряжение	V~	230					
Мощность ТЭНа	кВт	1,5			2		
Рабочее давление, max.	МПа	0,6					
Диапазон регулирования температуры	°C	10 - 65°C					
Суточное потребление электроэнергии *	кВтч/24ч	0,8	1,2	1,6	2	2,4	2,8
Потребление энергии при нагреве воды до 65°C	кВтч	2,5	3,8	5	6,3	7,6	8,9
Время нагрева воды до 40°C	ч	0,8	1,2	1,6	2	1,9	2,2
Время нагрева воды до 65°C	ч	1,7	2,5	3,3	4,2	3,8	4,5
Высота	мм	540	740	920	1080	1200	1340
Ширина	мм	460					
Расстояние между штуцерами подключения	мм	100					
Вес, нетто	кг	25	31	35	40	49	55
Цена	Евро	150	172	192	202	208	222

Особенности:

- толщина стенки рабочего бака 2 мм;
- „сухой” (бесконтактный) ТЭН;
- мануальным управление;
- универсальный (вертикально-горизонтальный) монтаж 60 - 140 л
- вертикальный монтаж 40 л;
- рабочий бак защищен наливной титан-кобальтовой эмалью;
- наличие огромного защитного магниевый анода;
- размещение ТЭНа и анода на фланце.

Преимущества:

- современный дизайн;
- полное безразличие к качеству водопроводной воды благодаря использованию „сухого” ТЭНа;

Объекты применения: дома, квартиры, дачи, отели, хозяйственны объекты и т.д.

