

10.01.2017

Медно-алюминиевые радиаторы REGULUS-system



Боковое подключение							Нижнее подключение								
Тип	Длина, см	Тепловая мощность, Вт			Объём воды, л	Вес, кг	Цена, евро	Тип	Длина, см	Тепловая мощность, Вт			Объём воды, л	Вес, кг	Цена, евро
		85/75/20	75/65/20	55/45/20						85/75/20	75/65/20	55/45/20			
Радиаторы R2 - высота 20 см (межосевое расстояние 90 мм)							Радиаторы RD2 - высота 20 см (межосевое расстояние 50 мм)								
R2/40	40	239	197	117	0,13	1,6	65	RD2/40	40	239	197	117	0,13	1,8	138
R2/60	60	416	344	204	0,18	2,2	78	RD2/60	60	416	344	204	0,18	2,4	150
R2/80	80	592	490	290	0,23	2,8	88	RD2/80	80	592	490	290	0,23	3	163
R2/100	100	827	684	405	0,29	3,6	100	RD2/100	100	827	684	405	0,29	3,8	175
R2/120	120	1061	878	520	0,34	4,4	113	RD2/120	120	1061	878	520	0,34	4,6	188
R2/140	140	1322	1093	648	0,4	5,1	125	RD2/140	140	1322	1093	648	0,4	5,3	200
R2/160	160	1583	1308	775	0,45	5,8	138	RD2/160	160	1583	1308	775	0,45	6	213
R2/180	180	1854	1532	908	0,5	6,6	150	RD2/180	180	1854	1532	908	0,5	6,8	223
R2/200	200	2124	1756	1041	0,55	7,4	160	RD2/200	200	2124	1756	1041	0,55	7,6	235
Радиаторы R4 - высота 40 см (межосевое расстояние 270 мм)							Радиаторы RD4 - высота 40 см (межосевое расстояние 50 мм)								
R4/40	40	453	379	229	0,33	2,7	90	RD4/40	40	453	379	229	0,33	2,9	165
R4/60	60	771	644	390	0,43	3,6	110	RD4/60	60	771	644	390	0,43	3,8	185
R4/80	80	1036	866	524	0,54	4,6	130	RD4/80	80	1036	866	524	0,54	4,8	205
R4/100	100	1417	1185	717	0,64	5,7	150	RD4/100	100	1417	1185	717	0,64	5,9	225
R4/120	120	1771	1409	743	0,75	6,9	170	RD4/120	120	1771	1409	743	0,75	7,1	245
R4/140	140	2119	1771	1072	0,86	7,6	190	RD4/140	140	2119	1771	1072	0,86	7,8	268
R4/160	160	2478	2071	1254	0,96	9,2	210	RD4/160	160	2478	2071	1254	0,96	9,4	288
R4/180	180	2828	2363	1431	1,07	9,8	230	RD4/180	180	2828	2363	1431	1,07	10	308
R4/200	200	3162	2642	1599	1,17	10,6	250	RD4/200	200	3162	2642	1599	1,17	10,8	328
Радиаторы R5 - высота 50 см (межосевое расстояние 360 мм)							Радиаторы RD5 - высота 50 см (межосевое расстояние 50 мм)								
R5/40	40	514	429	258	0,39	3,2	103	RD5/40	40	514	429	258	0,39	3,4	178
R5/60	60	940	783	472	0,51	4,5	128	RD5/60	60	940	783	472	0,51	4,7	203
R5/80	80	1318	1099	661	0,64	5,8	153	RD5/80	80	1318	1099	661	0,64	6	228
R5/100	100	1771	1477	889	0,77	7,2	178	RD5/100	100	1771	1477	889	0,77	7,4	253
R5/120	120	2242	1833	1048	0,87	8,6	200	RD5/120	120	2242	1833	1048	0,87	8,8	278
R5/140	140	2728	2274	1368	1,03	9,4	225	RD5/140	140	2728	2274	1368	1,03	9,6	303
R5/160	160	3213	2679	1612	1,14	11,2	250	RD5/160	160	3213	2679	1612	1,14	11,4	328
R5/180	180	3622	3020	1817	1,34	11,8	275	RD5/180	180	3622	3020	1817	1,34	12	350
R5/200	200	4035	3364	2024	1,35	12,9	300	RD5/200	200	4035	3364	2024	1,35	13,2	375
Радиаторы R6 - высота 60 см (межосевое расстояние 450 мм)							Радиаторы RD6 - высота 60 см (межосевое расстояние 50 мм)								
R6/40	40	575	479	287	0,45	3,7	118	RD6/40	40	575	479	287	0,45	3,9	195
R6/60	60	1109	922	553	0,59	5,3	145	RD6/60	60	1109	922	553	0,59	5,5	225
R6/80	80	1599	1331	798	0,73	6,9	175	RD6/80	80	1599	1331	798	0,73	7,1	253
R6/100	100	2125	1769	1060	0,9	8,6	205	RD6/100	100	2125	1769	1060	0,9	8,8	283
R6/120	120	2712	2257	1353	0,99	10,2	233	RD6/120	120	2712	2257	1353	0,99	10,4	313
R6/140	140	3336	2777	1664	1,19	11,1	263	RD6/140	140	3336	2777	1664	1,19	11,3	340
R6/160	160	3948	3287	1970	1,31	13,2	290	RD6/160	160	3948	3287	1970	1,31	13,4	370
R6/180	180	4416	3676	2203	1,4	13,8	320	RD6/180	180	4416	3676	2203	1,4	14	398
R6/200	200	4908	4086	2449	1,53	15,2	348	RD6/200	200	4908	4086	2449	1,53	15,5	428