

10.01.2017

### Комнатные термостаты

	код	Описание	Цена евро
	<b>0403582</b>	Электронный радиотермостат Milux-RF WATTS (Германия) с LCD дисплеем. Пределы установки 5 – 35 °С. С переключением режима день/ночь. 9 встроенных заводских программ работы. Режим защиты от замерзания и режим «отпуск». Радиус работы до 100 м.	<b>88</b>
	<b>0403585</b>	Приемник EHRFR для электронного радиотермостата Milux-RF. Приемник снабжен переключателем ручного и автоматического режима и конфигурирования сигнала.	<b>60</b>
	<b>9018470</b>	Электронный комнатный термостат BTD WATTS (Германия). Пределы регулирования 5 - 35°C. ЖК-дисплей с подсветкой. Режимы: комфортный, ночной, ожидания, защита от замерзания, таймер. ПИ-регулирование. Встроенный датчик NTC. Клеммы для подключения внешнего датчика.	<b>61</b>
	<b>8180</b>	TP 07 – электронный программируемый термостат, можно запрограммировать для каждого дня недели четыре различные температуры в четырех временных вариациях, выборочная дифференция включения. Три временных режима установленной температуры (каникулярное время, режим защиты от замерзания, party-функция).	<b>39</b>
	<b>6298</b>	TP-08 - электронный программируемый термостат. Возможность выбрать из восьми заранее заданных программ, включая режим защиты от замерзания, или создать еще восемь своих пользовательских программ. Можно задать две температуры (экономную и комфортную) в диапазоне 5°C – 35°C. На дисплее наглядно изображается временная программа.	<b>34</b>
	<b>7355</b>	TP-18 – электронный термостат с LCD дисплеем. Диапазон температур 5°C – 35°C.	<b>22</b>
	<b>6299</b>	TP-39 – простой электронный термостат с LCD дисплеем, на котором отображается температура в помещении и актуальное состояние термостата (включено/выключено).	<b>25</b>
	<b>6295</b>	TZ 33 – электронный термостат с LCD дисплеем, вставляемый в штепсельную розетку, с отображением температуры в помещении и актуального состояния термостата (включено/выключено). Светодиод под дисплеем показывает актуальное состояние электрической розетки (сцеплена - расплеена).	<b>25</b>
	<b>8269</b>	TZT 63 – электронный термостат с LCD дисплеем, вставляемый в штепсельную розетку, с таймером и защитой от замерзания, с отображением температуры в помещении, актуального состояния термостата (включено/выключено) или отсчитываемого промежутка времени. Таймер позволяет одним нажатием кнопки включить розетку, невзирая на установленную температуру термостата на заблаговременно установленный промежуток времени в диапазоне 15 минут – 5 часов.	<b>25</b>

10.01.2015

### Комнатные термостаты

	Код	Описание	Цена евро
	10945	ТР 546 DT - механический термостат Напряжение 230 В Макс ток: 16 (2,5) А Регулировка температуры от 5 до 30°C	15
	10946	ТР 546 LA - механический термостат с светодиодом Напряжение 230 В Макс ток: 16 (2,5) А Регулировка температуры от 5 до 30°C	15
	10947	ТР 546 OL - механический термостат с светодиодом и выключателем Напряжение 230 В Макс ток: 6 (2,5) А Регулировка температуры от 5 до 30°C	16,55
	10948	ТР 546 GCDT - механический термостат Напряжение 24 В/230 В Макс ток: 20 – 300 мА Регулировка температуры от 5 до 30°C	15

### Термостаты

	Код	Описание	Цена евро
	10781	Термостат погружной с наружной регулировкой t° от 0 до 90°C, гильза 6,5x100	25
	10746	Термостат накладной с наружной регулировкой t° от 10 до 90°C	18,5
	10750	Термостат с наружной регулировкой t° от 0 до 60°C, капилляр 1 м	20
	10772	Термостат с наружной регулировкой t° от 0 до 90°C, капилляр 1 м	20
	10803	Термостат погружной (аварийный) с наружной регулировкой t° 100°C	25
	10771	Термостат двойной (погружной): рабочий - регулировка t° от 0 до 90°C, аварийный - температура 100°C.	42
	10782	Термостат двойной (погружной): рабочий - регулировка t° от 0 до 60°C, аварийный - температура 30 - 120°C.	42