




23.06.2017

### Автоматическое терморегулирование контура теплого пола

	Описание	Код	Цена евро	
	Группа автономной циркуляции ISOTHERM WATTS (Германия) для распределительных коллекторов. Подмешивающий модуль предназначен для поддержания постоянной температуры подачи до 50°C, Монтируется с любой стороны коллектора. В комплекте с насосом Wilo RS25/6-3	4402070	440	
	Контроллер подпольного отопления (до 20 м²) RTL объединяет радиаторное отопление и теплые полы отдельных помещений	Регулировка по температуре воды	603200031	100
		Регулировка по температуре воздуха в помещении	603200001	95
	Термостатический смесительный клапан 63C Watts 25-50°C для систем теплого пола. Для малых систем подогрева пола не нужно никаких других температурных датчиков для поддержания приятной и постоянной температуры для ног.	В/Р 1"	6311C1	68

### Шкафы для коллекторов Carpicorn (Польша)

	Код	Количество отводов	Размеры (ш х в х г), мм	Цена евро
 Внутренний монтаж	3521-450	2-4	450/587-687/110-165	36
	3521-600	5-7	600/587-687/110-165	43
	3521-750	8-9	750/587-687/110-165	49
	3521-900	10-11	900/587-687/110-165	54
	3521-103	12-14	1030/587-687/110-165	60
	3521-113	15-16	1130/587-687/110-165	66
 Наружный монтаж	3561-450	2-4	450/580/110	37
	3561-600	5-7	600/580/110	44
	3561-750	8-9	750/580/110	51
	3561-900	10-11	900/580/110	53
	3561-103	12-14	1030/580/110	61
	3561-113	15-16	1130/580/110	64
 Внутренний монтаж под покраску	3690-530	2-5	530/705-805/110-160	43
	3690-680	6-8	680/705-805/110-160	57
	3690-830	9-11	830/705-805/110-160	72