

Котлы электрические настенные TERMIT

Стандарт

Интегрированный модуль программного управления с ЖК дисплеем, недельный программатор, циркуляционный насос с защитой по "сухому" ходу и функцией "антизалипания", ступенчатое регулирование мощности 1/3+2/3, двойная защита блок-тепов от перегрева, лево- или правостороннее подключение к системе отопления, электронная система антизамерзания при температурах ниже 5°C, величина потребляемой электроэнергии ~ 1/4 номинальной мощности (при соблюдении теплотехнических расчетов), гарантия 12 месяцев.



Питание, В	Мощность, кВт		ориентировочная площадь обогрева м ²	Габариты ВхШхГ, мм	Вес, кг	Цена в евро
	Номинальная	По ступеням				
220	3	1 - 2 - 3	40	585x135x130	10,6	263
	4,5	1,5 - 3 - 4,5	60			269
	6	2 - 4 - 6	80			275
	9	3 - 6 - 9	110			287
380	6	2 - 4 - 6	80	630x235x130	17,6	383
	9	3 - 6 - 9	110			393
	15	6 - 9 - 15	175			400
	18	6 - 12 - 18	200			420
	21	9 - 12 - 21	230			427
	24	9 - 15 - 24	270			443

Эконом

Вертикальное подключение к системе отопления, ступенчатое регулирование мощности 1/3+2/3, двойная защита блок-тепов от перегрева, электронная система антизамерзания при температурах ниже 5°C, величина потребляемой электроэнергии ~ 1/4 номинальной мощности (при соблюдении теплотехнических расчетов), гарантия 12 месяцев



Питание, В	Мощность, кВт		ориентировочная площадь обогрева м ²	Габариты ВхШхГ, мм	Вес, кг	Цена в евро
	Номинальная	По ступеням				
220	3	1 - 2 - 3	40	500x245x130	9,5	151
	4,5	1,5 - 3 - 4,5	60			157
	6	2 - 4 - 6	80			163
	9	3 - 6 - 9	110			175