

10.01.2015

Управление для фэнкойлов WATTS (Германия)

	Описание	Код	Цена в евро
	DN20 - ¾" двухходовой клапан для фэнкойлов, рабочая температура 100°C, давление 16 бар	1209420	17
	DN25 - 1" двухходовой клапан для фэнкойлов, рабочая температура 100°C, давление 16 бар	1209425	28
	DN15 - ½" трехходовой клапан для фэнкойлов, рабочая температура 100°C, давление 16 бар	1209515	18
	DN20 - ¾" трехходовой клапан для фэнкойлов, рабочая температура 100°C, давление 16 бар	1209520	19
	DN25 - 1" трехходовой клапан для фэнкойлов, рабочая температура 100°C, давление 16 бар	1209525	27
	Сервопривод клапана, нормально открыт, 220 В	2050610	25
	Сервопривод клапана, нормально открыт, 24 В	2050611	27
	Сервопривод клапана, нормально закрыт, 220 В	2050600	25
	Сервопривод клапана, нормально закрыт, 24 В	2050601	27
	Термостат для управления фэнкойлов. Переключатели: включить/выключить, трехпозиционный переключатель скорости вентилятора, пределы установки 5 - 35°C. Питание 220 В, мощность 6(2) А.	407605	33
	Термостат для управления фэнкойлов. Переключатели: включить/выключить, нагрев/охлаждение, трехпозиционный переключатель скорости вентилятора, пределы установки 5 - 35°C. Питание 220 В, мощность 6(2) А.	407815	38