





20.09.2017

Балансировочный вентиль с расходомером WATTS (Германия)

	Код	Описание	Цена евро
	3498010	Расходомер 1 - 8 л/мин, ½" ВР	34
	3498020	Расходомер 2 - 16 л/мин, ¾" ВР	40
	3498310	Расходомер 4-36 л/мин, 1" НР	50
	3498295	Расходомер 4 - 36 л/мин, 15/22 мм - медь	60
	3498355	Расходомер 5 - 50 л/мин, 1" ВР	85
	3498360	Расходомер 10 - 80 л/мин, 1¼" ВР	97
	3498365	Расходомер 15 - 120 л/мин, 1½" ВР	118
	3498370	Расходомер 20 - 200 л/мин, 2" ВР	130
Регулятор протока WS (Германия)			
	9701280	Регулятор протока 2 - 12 л/мин, ¾"НР	34
	9701281	Регулятор протока 8 - 28 л/мин, ¾"НР	34
	9701282	Регулятор протока 2 - 12 л/мин, 1"НР	35
	9701283	Регулятор протока 8 - 28 л/мин, 1"НР	35
	9701912	Регулятор протока 20 - 70 л/мин, 1"НР	52
	9701913	Регулятор протока 20 - 70 л/мин, 1¼"НР	52
	9701284	Регулятор протока 2 - 12 л/мин, 1"накидная гайках1"НР	40
	9701285	Регулятор протока 8 - 28 л/мин, 1"накидная гайках1"НР	40



Реле протока FLU

Реле протока используется для контроля протока воды. Монтируется горизонтально. Для труб 1" - 8". Рабочая температура до 110 °С. Рабочее давление до 10 бар. Реле протока предустановлено на минимальное значение расхода. Переключатель 220 В - 6 А - 50 Гц.

Тип	Артикул	Цена евро
FLU 25	0401125	75